

Transitie VIAG 2025

De wijzigingen t.o.v. 15 april 2024

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	1
Omschrijving	Harmoniseren woorden als Voortdurend, Ononderbroken, Onafgebroken, Continu in zowel VIAG als VWI's.
VIAG	VIAG en VWI's
Tekstaanpassing	Ononderbroken toegepast door gehele VIAG
Inhoudelijk / Tekstueel	Tekstueel
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	2
Omschrijving	Het woord afpersen wordt gebruikt. Dit moet "controleren op sterkte en/of dichtheid" worden.
VIAG	Artikel 6.4.3
Tekstaanpassing	Tekst aangepast: De deugdelijkheid van elk (of deel van een) gereedgekomen werk moet worden gecontroleerd op sterkte en/of dichtheid.
Inhoudelijk / Tekstueel	Tekstueel
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	3
Omschrijving	Gasconcentratiemeter uniformeren met symbolen en tekst door de VWI's. Een gasconcentratiemeter wordt gezien als gereedschap en is geen veiligheidsmiddel.
VIAG	VWI's
Tekstaanpassing	Symbolen en teksten "gasconcentratiemeter" aangepast als zijnde gereedschap door gehele VIAG
Inhoudelijk / Tekstueel	Tekstueel
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	4
Omschrijving	- Tekstueel verduidelijkt waardoor deze leesbaarder is. - Risico anders benoemd. - Titel aangepast.
VIAG	VWI G-01 / Bijlagen
Tekstaanpassing	Meerdere tekstuele aanpassingen; - Titel aanpassing > Leidingen Selecteren om veilig gastechnische werkzaamheden te kunnen uitvoeren. - Een vlamboog wordt als extra risico met maatregelen apart benoemd. - Hand metaaldetector toegevoegd als veiligheidsmiddel.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	5
Omschrijving	- Volgorde in stap 2C aangepast gezien de praktische uitvoering. - Datakabel wordt bij nieuwe situaties niet meer toegepast.
VIAG	VWI G-06 Gasmeters ≤ G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
Tekstaanpassing	- Stap 2A: tekstueel verwijderd > monteer als dat nodig is, een datakabel van de gas- naar de E-meter. - Tekstuele verduidelijking ten behoeve van het veilig ontluchten toegevoegd. - Controle op gemaakte verbindingen doorgevoerd in gehele VWI.
Inhoudelijk / Tekstueel	Tekstueel
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP, VOP G-assistent en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	6
Omschrijving	Het gebruik van de VWI G-16 binnen een raamopdracht is niet meer toestaan.
VIAG	- VWI G-16 Veilig werken aan bestaande gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming) - Bijlage 7
Tekstaanpassing	Raamopdracht bij storingen verwijderd. Dit wordt vervangen door een mondelinge opdracht (DO). Proces ten behoeve van een mondeling werkplan tussen WV en monteur bij een storing of ongeplande uitvoering van de G-16 beschreven in de VWI.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	7
Omschrijving	De link naar de Dichtheidsbeproevingstool is aangepast
VIAG	VWI G-23 HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op dichtheid
Tekstaanpassing	Link aangepast.
Inhoudelijk / Tekstueel	Tekstueel
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	8
Omschrijving	Gelijktrekken beproeven zadel met opzetstuk voordat je aanboort met G-28 en G-29
VIAG	VWI G-24 Gasblazen in LD-leidingen veilig plaatsen en verwijderen
Tekstaanpassing	Monteer de aanboorzadels of de aanboorbeugels op de leiding, beproef de gemaakte verbindingen op dichtheid en boor ze aan.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	9
Omschrijving	Stap 1a Tekstueel verduidelijkt waardoor deze leesbaarder is.
VIAG	VWI G-27 PE-leidingen en PE- en PVC-aansluitleidingen veilig knevelen in bestaande HD- en LD-netten
Tekstaanpassing	- 63mm vervangen door DN50. - Bij het knevelen van een leiding met de diameter > DN 50 of een hogedruk leiding moet een dubbele knevel worden toegepast. - Bij een lagedruk leiding met de diameter ≤ DN 50 mag de buis op één plaats worden gekneveld. Indien onvoldoende afsluiting wordt gerealiseerd, moet met een dubbele knevel worden gewerkt. - Verwijderd > Bij een dubbele knevel moet op het leidingdeel tussen deze twee knevels een voorziening worden aangebracht waarmee het lekgas wordt afgevoerd (afgefakkeld/afgeblazen). - Het woord leidingmateriaal vervangen door knevellocatie(s).
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	10
Omschrijving	VWI G-42 wordt het woord gasreducerstation gebruikt, echter komt dit woord niet voor in de VIAG.
VIAG	VWI G-42 Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen
Tekstaanpassing	Reduceerstation veranderd in Gasdrukregel- en meetstation
Inhoudelijk / Tekstueel	Tekstueel
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	11
Omschrijving	Het ontbreken van “controle op dichtheid aan verbindingen waaraan gewerkt is” in de te nemen stappen.
VIAG	VWI G-51, G-52, G-53, G-54
Tekstaanpassing	Toegevoegd > Controleer de verbindingen waar je aan gewerkt hebt op dichtheid.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	12
Omschrijving	- G-51 t/m G-54 inhoudelijk aangepast op kruisverwijzingen. - G-52 in de VWI is opgenomen dat tijdens functionele inspectie geconstateerde gebreken onder voorwaarden met een mondelinge opdracht (DO) in opdracht mogen worden gegeven - G-54 Werkzaamheden ten behoeve van het uit bedrijf nemen van één enkele regelstraat zijn verduidelijkt.
VIAG	VWI G-51, G-52, G-53, G-54
Tekstaanpassing	G-52 Indien er tijdens een functionele inspectie gebreken aan de installatie worden geconstateerd kan hiervoor contact worden opgenomen met de WV. Deze kan met een directe mondelinge opdracht (DO) de reparatiewerkzaamheden tijdens of direct aansluitend aan de functionele inspectie in opdracht geven onder de volgende voorwaarden: • Alleen tussen de inlaat- en uitlaatafsluiters van de regelstraat c.q. het gasstation nadat is vastgesteld dat deze afsluiten. • De werkzaamheden worden in één arbeidsgang afgerond. Na afloop van de werkdag is de oorspronkelijke netconfiguratie weer hersteld.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	13
Omschrijving	Aanpassing vanuit GVR t.a.v. bevoegdheid IV om medewerkers toegang tot het Stipelexamen te geven.
VIAG	Bijlage 12 (aanvullende uitvoeringsregels)
Tekstaanpassing	IV bevoegdheid toegevoegd aan bijlage 12.
Inhoudelijk / Tekstueel	Tekstueel
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen