

WIJZIGINGENLIJST VIAG 15 APRIL 2026 (versie 02-09-2025)

In deze lijst vindt u wijzigingen van de VIAG met de onderliggende bijlagen en VWI's

wijziging	VIAG/ Bijlage/ VWI	artikel	omschrijving	opmerking werkgroep G	besluit werkgroep G	tekstaanpassing	inhoudelijk/ tekstueel	Impact BEI- BLS / BEI- BHS
1	VIAG	6.8	Herschrijven artikel 6.8	Het is toegestaan om atex gecertificeerd gereedschap te gebruiken.	Akkoord	Toevoeging: "Tenzij deze atex gecertificeerd zijn."	inhoudelijk	nee
2	VWI	G-07 G-23	Naar aanleiding van KIWA Memo interpretatie NEN7244-7 i.r.t. VWI's en VIAG	Bewaar termijn is NEN aangelegenheid hoort niet thuis in de VIAG	Akkoord	Tekst: "Bewaar het beproevingsrapport en het eventuele registratieformulier minimaal drie maanden." verwijderd	inhoudelijk	nee
3	VWI	G-31	VWI beschrijft ook repareren van bekleding titel geeft dit niet weer.	Repareren in titel bijvoegen	Akkoord	Repareren toegevoegd in titel	tekstueel	nee
4	VWI	G-25 G-28 G-29	Noodplan tekst is niet uniform in de verschillende VWI's	Uniformeren	Akkoord	Tekst in VWI's geuniformeerd naar: Controleer of er in het werkplan een noodplan zit. Hierin staan de uitwijkmogelijkheden beschreven, welke bij onverwachte gebeurtenissen, genomen kunnen worden om de werklocatie veilig te stellen.	tekstueel	nee
5	VWI	G-12 G-23	Na 3 maanden bovengronds lekzoeken is een NEN norm	Staat beschreven in de NEN is geen VIAG aangelegenheid	Akkoord	Tekst: "Als de dichtheidsbeproeving klaar is en de leiding is in bedrijf genomen, dan moet er binnen 3 maanden een bovengrondse lekdetectie worden uitgevoerd" verwijderd	inhoudelijk	nee
6	VIAG	4.14.2	Welke werkkleding moet er gedragen worden bij niet VIAG gerelateerde werkzaamheden	Arbowetgeving voorziet hierin	Akkoord	Tekst: "Waar de VIAG niet voorziet in een beschrijving voor werkkleding moet deze minimaal voldoen aan de Arbowetgeving passend bij de uit te voeren werkzaamheden." toegevoegd	tekstueel	ja

7	VWI	G-10	Puntafzuiging is algemeen toegestaan volgens de VWI, verschillen in beleid bij netbeheerders.	In de optiek van uitstromingsvrij werken en methaan emissie wordt de puntafzuiging alleen nog toegestaan in het geval van storingen.	Akkoord	Puntafzuiging uit stap 2 geschrapt en "Let op! In geval van een storing mag je onder een mondelinge opdracht van de WV, conform bedrijfsinstructie, puntafzuiging toepassen." toegevoegd.	inhoudelijk	nee
8	VWI	G-16	Algemene dringende noodzaak over de netbeheerders verschilt	Landelijk uniformeren	Akkoord	Dringende noodzaak processchema's toegevoegd en tekstueel geïntroduceerd	inhoudelijk	nee
9	VWI	G-16	Toezicht van WV noodzakelijk	Regelmatig toezicht	Akkoord	Toezicht door WV ingepast in VWI	inhoudelijk	nee
10	VWI	G-16	Obstakels in werkput zijn niet beschreven of duidelijk en de aanboring wordt vanuit een kiwa rapport niet veilig geacht voor 50 mm.	Obstakels beter beschreven voor de werkput. Diameter verkleinen	Akkoord	Tekst toegevoegd met betrekking tot werkput en ophoping bij obstakels. Diameter verkleind naar ≤ 25 met tekstueel aangevuld voor 1,5 "opzetstukken.	Inhoudelijk	nee
11	VIAG	3.7 4.7 4.8	THP lijkt toezicht te mogen houden volgens artikel 4.8. Volgens de aanwijzing niet. 4.7 onafgebroken vervangen voor het uniforme ononderbroken	THP verwijderen uit tekst	Akkoord	3.7 daarvoor toegevoegd 4.7 Onafgebroken vervangen voor ononderbroken THP verwijderd uit toezicht	Tekstueel	ja
12	VWI	G-01	Is de metaaldetector verplicht?	De maatregel bij de vlamboog aanpassen. Er zijn meerder mogelijkheden om vlamboog te voorkomen. Discussie of icoon voor metaaldetector nog nodig is in de VWI (hulpmiddel of veiligheidsmiddel).	Akkoord	Maatregel aangepast naar meerdere selectie methodes om vlamboog te voorkomen	Tekstueel	nee
13	VWI	G-23	Naar aanleiding van KIWA Memo interpretatie NEN7244-7 i.r.t. VWI's en VIAG	Wijzingen ten opzichten van de NEN doorvoeren	Akkoord	Gasmeenemen eruit, visuele controle ingevoegd voor meteropstellingen, verbindingen meet en regel eruit. Lekdetectievloeistof in lijn met 7244 tekstueel gewijzigd.	Inhoudelijk	nee

14	VWI	G-14 G-16 G-42 G-43 G-51 G-52 G-53 G-54	Gassignaleringsmeter, Gasdetectiemeter, Gasconcentratiemeter	Gasdetectiemeter als veiligheidsmiddel. Gasconcentratiemeter is gereedschap	Akkoord	Gasdetectie ingepast of verwijderd als veiligheidsmiddel. Gasconcentratiemeter verwijderd uit veiligheidsmiddel.	Tekstueel	nee
15	VWI	G-07 G-12 G-23	Naar aanleiding van KIWA Memo interpretatie NEN7244-7 i.r.t. VWI's en VIAG	Visueel controleren van meteropstellingen beschrijven	Akkoord	Een stap 2C bijgevoegd voor visuele controle en verwijzing in G-12 en G- 23 naar G-07	Inhoudelijk	nee
16	VWI	G-07 G-12 G-23	Naar aanleiding van KIWA Memo interpretatie NEN7244-7 i.r.t. VWI's en VIAG	VWI's naar NEN aangepast	Akkoord	Tekst: ""Let op! Door problemen..." verwijderd	Tekstueel	nee
18	VWI	G-50	G-50 werkzaamheden buiten de gasruimte binnen het hek met vonkvorming	Beter beschrijven van werkzaamheden met vonk vorming binnen het hek, buiten de gasruimte	Akkoord	*Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VIAG aanwijzing buiten de gasruimte: *Houdt minimaal een VOP ononderbroken toezicht bij open vuur of de kans op open vuur. *Houdt minimaal een VOP regelmatig toezicht bij bouwkundige werkzaamheden bij vonkvorming of de kans op vonkvorming.	Inhoudelijk	nee
19	VWI	G-10	Mogelijk maken dat de meteropstellingen >G-25 kunnen repareren en beproeven.	>G25 meteropstelling Valt onder de 7244-10 tot een inlaatdruk van 100mbar en max 650 m3/h >100mbar NEN1059 >G25 in de LD ($\leq$ 200mbar) Valt niet onder G52 aangezien dit geen gastechische bedrijfsruimte is. Dus onder de G10.	Akkoord	>G-25 in de VWI verwerkt	Inhoudelijk	nee

20	VWI	G-16	Verstikking in relatie tot gassignalering in de werkput beter beschrijven en toezicht van VOP specificeren	Verstikking beter beschrijven	Akkoord	Verstikking meer onder de aandacht gebracht en VOP toezicht beter beschreven	Inhoudelijk	nee
21	VWI	G-16	Bij werkzaamheden met vrije gasuitstroming staat beschreven dat er een gassignaleringsmeter of gasdetectie meter gebruikt moet worden. RIE stelt dat Gassignaleringsapparaat gebruikt moet worden ter verlaging van het risico op verstikking	Wijziging met betrekking tot zuurstofsensor herzien	Akkoord	Herschreven in 1 zin zonder inhoudelijke wijziging en samengevoegd met de bullit : “bij werkzaamheden met vrije gasuitstroom”. De of is dik gemaakt om de keuze expliciet te tonen.	Tekstueel	nee